CR500R. T / V

CODE DE ZONE : ED
TYPE : PE02A — **T: N°Série/ moteur : M000001~ / 5500001~**
CODE PIECES :MAC — **V: N°Série/ moteur :M100001~/ 5600001~**
CODE COULEUR : R177R (rouge nucléaire)

PARTIE CYCLE	
TYPE	Simple berceau dédoublé
SUSPENSION	
AVANT	UPSD KAYABA
Débattement/Diamètre	310mm / 46mm
Pression d'air	0,0Kg/Cm2
Capacité d'huile	Std 636cm3 - Maxi 658 cm3 - Mini 613 cm3
Niveau d'huile	Std 92mm - Maxi 73mm - Mini 112mm
Réglage hydraulique-compression	20crans 1 Tour = 4crans - Std 8crans desserrés
détente	18crans 1 Tour = 4crans - Std 16crans desserrés
Ressorts en option	Std 0,41Kg/mm(3traitsopposés)- Souple 0,39Kg/mm (4 traits opposés)
	Dur 0,43 Kg/mm (3 traits en étoile)
ARRIERE	Delta prolink
Débattement	320mm / capacité en huile 310cc~
Précharge du ressort	Std 253mm - Maxi 255mm-- Mini 246mm
Pression d'azote	10Kg/Cm2
Réglage hydraulique / compression basse vitesse	8 crans- 1Tr = 4crans - Std 3 à 6 crans desserrés
compression haute vitesse	Réglable par la tête hexgagonale: repéres poinçonnés alignés 1tr ~
détente	20crans 1 Tr = 4crans (Std 9 à 12crans desserrées)
Ressorts en option	Std 5,6kg/mm marque bleu - Souple 5,4Kg/mm sans marque
	Dur 5,8Kg/mm marque verte
PNEUS	
AVANT	
DIMENSIONS	80/100-21 M49
PRESSION A FROID	1.0Kg/Cm2
ARRIERE	
DIMENSIONS	110/100-18 M60
PRESSION A FROID	1.0 Kg/Cm2
CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE	9,0l
ANGLE DE CHASSE	27°43'
CHASSE	114 mm
MOTEUR	
TYPE	Monocylindre 2 Temps refroidissement liquide
PUISSANCE	64.6Ch. à 6000Tr/mn (DIN)
COUPLE	7,71Kgm à 6000Tr/mn (DIN)
ALESAGE X COURSE	89 x 79 mm
CYLINDREE	491,4Cm3 réalésable 0,25 - 0,50mm
TAUX DE COMPRESSION	6,8 : 1
TRANSMISSION	
EMBRAYAGE H.S DISQUES GARNIES/RESSORTS	Epaisseur 2,85mm / Longueur 42,2mm limite service
BOITE DE VITESSE	5 vitesses en prise constante
DEMULTIPLICATION SECONDAIRE	14 x 49(3.500)
FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE	35 à 45mm
COURONNE EN OPTION	48 et 50 dents "alu" / 49 dents "acier"
CHAINE SECONDAIRE	DID 520DS,5 / RK520KZ3 Std 114M ou option 116M