



CR80R. N

CODE DE ZONE : ED

TYPE : HE04

CODE PIECES : GS2

NUM SERIE/MOTEUR : K900000/5900000

CODE COULEUR : NH138(ble)-R177(Rouge Fluo)

PARTIE CYCLE

TYPE	Simple berceau dédoublé
SUSPENSION	
AVANT	SHOWA Télé-hydraulique avec TCV
Débattement	275mm / Diamètre 35mm
Pression d'air	0,0Kg/Cm2
Capacité d'huile	Std 309Cm2
Niveau d'huile	Std 132mm / Maxi : 103mm / Mini : 150mm
Réglage hydraulique-compression	
Ressorts en option	Std 0,285Kg/mm Sans marque / Souple 0,261Kg/mm 1 marque Dur 0,310Kg/mm 2 marques
ARRIERE	PROLINK
Débattement	280mm
Précharge du ressort	Std 233,7mm / Mini : 220,6mm / Maxi : 235,3mm
Pression d'azote	12,5 à 15,5Kg/Cm2
Réglage hydraulique / compression	1 tour 1/2 desséré
détente	1 tour 1/4 desséré
Ressorts en option	Std 4,4Kg/mm sans marque / Souple 4,0Kg/mm marque jaune Dur 4,8Kg/mm marque noire.
PNEUS	
AVANT	
DIMENSIONS	70/100-17
PRESSION A FROID	1,0Kg/Cm2
ARRIERE	
DIMENSIONS	90/100-14
PRESSION A FROID	1,0Kg/Cm2
FREINS	Disques avant/arrière
CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE	5 Litres
ANGLE DE CHASSE	26°40
CHASSE	79mm

MOTEUR

TYPE	Monocylindre 2 Temps. Refroidissement liquide
PUISSANCE	25,6 Ch. à 12000Tr/mn (DIN)
COUPLE	1,53Kgmm à 11500Tr/mn (DIN)
ALESAGE X COURSE	46,0 x 47,8 (NICASIL)
CYLINDREE	79,4Cm3
TAUX DE COMPRESSION	8,4 : 1

TRANSMISSION

EMBRAYAGE H.S DISQUES GARNIES/RESSOR	Epais. 2,70mm / Long. 35,4mm
BOITE DE VITESSE	6 vitesses en prise constante
DEMULTIPLICATION SECONDAIRE	15 x 49
FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE	35 à 40mm
COURONNE EN OPTION	47d et 51 dents alu. / 49 dents acier.
CHAINE SECONDAIRE	Std 114 maillons / Option 116 maillons

